

WYMIARY STANDARDOWYCH ROWKÓW WPUSTOWYCH DLA WYBRANYCH OTWORÓW

ŚREDNICA	b	t ₂
6	2	7,0
7	2	8,0
8	2	9,0
9	3	10,4
10	3	11,4
11	4	12,8
12	4	13,8
13	5	15,3
14	5	16,3
15	5	17,3
16	5	18,3
17	5	19,3
18	6	20,8
19	6	21,8
20	6	22,8
21	6	23,8
22	6	24,8
24	8	27,3
25	8	28,3
26	8	29,3
28	8	31,3
29	8	32,3
30	8	33,3
32	10	35,3
34	10	37,3
35	10	38,3
37	10	40,3
38	10	41,3
40	12	43,3
42	12	45,3
45	14	48,8
46	14	49,8
48	14	51,8
50	14	53,8
52	16	56,3
54	16	58,3
55	16	59,3
60	18	64,4
62	18	66,4
65	18	69,4
70	20	74,9
74	20	78,9
75	20	79,9
76	22	81,4
80	22	85,4
85	22	90,4
90	25	95,4
95	25	100,4
100	28	106,4
105	28	111,4
110	28	116,4
115	32	122,4
120	32	127,4
125	32	132,4
130	32	137,4
135	36	143,4
140	36	148,4
145	36	153,4
150	36	158,4
155	40	164,4
160	40	169,4

